



重なった複合材の穴あけに最適。多用途、多目的ドリルビット。

スーパーマルチビット SMBタイプ

Super Multi Bit

鉄・モルタル・木材・プラスチック・陶器タイルなど、この一本で様々な材への穿孔が可能。異なる穿孔対象物への作業の際にも、ビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。




- 適合材
- 鉄板
 - アルミ
 - ブロック
 - レンガ
 - モルタル
 - 木材
 - 陶器タイル
 - 石膏ボード
 - ALC
 - プラスチック

適合電動機
インパクトドライバー



シャンク形状



施工動画はこちら▶



スーパーマルチビット SMBタイプ

品番	刃先径 (mm)	標準価格 (円)	全長 (mm)	有効長 (mm)	箱入数 (本)
SMB0300090	3.0	1,050	90	45	10
SMB0320090	3.2				
SMB0340090	3.4				
SMB0350090	3.5				
SMB0380095	3.8	1,100	95	50	10
SMB0400095	4.0				
SMB0430095	4.3				
SMB0450095	4.5				
SMB0480095	4.8				
SMB0500095	5.0				
SMB0530110	5.3	1,200	110	60	10
SMB0550110	5.5				
SMB0600110	6.0				
SMB0640110	6.4				
SMB0650110	6.5				
SMB0800125	8.0				
SMB0850125	8.5				
SMB1000125	10.0				
SMB1050125	10.5				
SMB1200125	12.0	2,600			
SMB1250125	12.5				
SMB1270125	12.7	2,800			

スーパーマルチビット SMBタイプ 3本セット

品番	刃先径 (mm)	標準価格 (円)	全長 (mm)	有効長 (mm)	箱入数 (セット)
SMB3S34090	3.4	2,800	90	45	5
SMB3S35090	3.5		95	50	5
SMB3S43095	4.3				

〔他社製品との比較テスト結果〕

ドリル径 Φ3.5	対象材	項目	当社	A社	B社モルタル用	B社タイル用
			モルタル	穿孔時間 (秒:100穴平均)	2.1	4.6
鉄板 (1.6t)	穿孔時間 (秒:100穴平均)	5.5	2.2	-	4.6	
	寿命	100穴以上	23穴中止	3穴中止	100穴以上	
木材	穿孔時間	0.8	1.2	0.8	0.9	
モルタル後鉄板穿孔	穿孔時間	5.5	穿孔できず	-	-	

● 表示価格に消費税は含まれておりません。